

ANTIFREEZE G 12+

Popis

ANTIFREEZE G 12+ je nemrznoucí chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu. Může být použita ve všech spalovacích motorech, jejichž konstrukce je založena zejména na bázi hliníku a jeho slitin. ANTIFREEZE G 12+ obsahuje organické inhibitory koroze (OAT). Neobsahuje dusitany, aminy, fosfáty ani silikáty. Díky speciálním aditivům je omezena pěnivost, zlepšena tekutost a zajištěna protikorozní ochrana.

Vlastnosti

- Krátkodobě chrání před korozí a dlouhodobě před zamrznutím
- Dobře snášenlivý s nátěry, těsnicími materiály a pryžemi.
- Slouží zejména pro dolití požadované hladiny nemrznoucí směsi
- Není určena pro nová vozidla, zejména v záruční lhůtě.

Oblast použití

ANTIFREEZE G 12+ by měl být smíchán před plněním do chladicího oběhu s vodou* a použit v koncentraci nejlépe od 40 do 66 %obj.

*Pro použití při ochraně proti zamrznutí musí být použita čistá destilovaná nebo demineralizovaná voda.

Parametry

Vzhled	čirá ružová kapalina
Hustota při 20 °C	1,11-1,15 g/cm ³
pH hodnota (33% roztok)	7,5-8,5
Volná alkalita	>2ml

Mísitelnost

Kapalina je mísitelná se všemi kapalinami na bázi Ethylenglykolu odpovídajícími normě VW TL 774 typ D a F. ASTM D 3306, BS 6580, AFNOR NFR aj.

Tabulka mísení

Tolerance teplot
+/-2°C.

ANTIFREEZE G 12+	Díl vody (obj.)	Použitelné do
2	1	-47°C
1	0,75	-40°C
1	1,5	-22°C
1	2	-16°C

Balení

Balení: 1L, 3L, 25L, 200L, 1000L a volně. Výměnná lhůta je 4 roky. Záruční doba 60 měsíců od data výroby.

Vydáno 08/2011